

# SÉRIE LX

GÉNÉRATEURS D'AIR CHAUD  
À GAZ 1 STAGE  
TG9S HAUTE EFFICACITÉ



## PERFORMANCE À LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES

Chaque moment précieux mérite d'être vécu dans le plus grand confort avec Luxaire. Du petit déjeuner, au temps passé en famille jusqu'à l'heure du coucher, le générateur d'air chaud série LX de Luxaire vous permet de vous sentir bien au quotidien.

---

**LUXAIRE®**

# SOLIDES PANNEAUX DE FAÇADE ET ARÊTES EN MÉTAL PROFILÉ ÉCHANGEUR THERMIQUE PERFECTIONNÉ BOÎTIER DE 33 POUCES CONVENANT AUX ESPACES RESTREINTS DÉTECTEUR DE FLAMME ENTRETIEN ÉCONOMIQUE

## Faites des économies bien au chaud

Avec un générateur d'air chaud à gaz d'un rendement énergétique annuel de 95,5%, vous pouvez aisément réduire vos coûts de chauffage de 31% comparativement à la plupart des appareils âgés de 20 ans. Tout d'abord, notre système d'allumage par surface chaude ne gaspille pas de combustible comme c'est le cas avec les veilleuses permanentes. D'autre part, le brûleur autonettoyant à flamme horizontale dose avec précision la consommation de gaz pour assurer un fonctionnement efficace, silencieux et propre. De plus, votre sécurité est assurée grâce à un robinet d'alimentation de gaz à fermeture intégrale.

## Moins de bruit, plus de confort

Pour rendre les générateurs d'air chaud LX encore plus silencieux, nous avons fait appel aux plus récentes technologies. Par exemple, l'isolation du compartiment de ventilateur, en plus de réduire au minimum les pertes de chaleur, permet d'atténuer considérablement le niveau de bruit.

## La garantie Luxaire

Lorsque nous construisons un produit d'une telle qualité, nous n'hésitons pas à en assumer la protection. C'est pourquoi chacun de nos générateurs d'air chaud LX<sup>MD</sup> est accompagné d'une garantie limitée exceptionnelle sur l'échangeur thermique et d'une garantie limitée de 10 ans sur les pièces pour toutes les autres composantes. Afin d'être valide, l'enregistrement du produit doit être effectué en ligne à [www.upgproductregistration.com](http://www.upgproductregistration.com) dans les 90 jours suivant la date d'installation.

## La qualité dans les moindres détails


La qualité des matériaux et le soin apporté à la fabrication confèrent à l'ensemble du système une grande durabilité. Le système d'allumage par surface chaude ne demande pratiquement aucun entretien. De plus, nos échangeurs thermiques tubulaires en acier aluminé sont conçus pour résister à la corrosion et aux fissures qui menacent habituellement les échangeurs matricés. Le tout est protégé par un boîtier robuste en acier pré-peint, rehaussé d'une finition de type électroménager, résistant à la corrosion et la décoloration.



Générateurs d'air chaud à gaz haute efficacité  
simple stage

Modèle	PCM nominal	BTU	Largeur* (po)
TG9S040A08MP11	800	40 000	14 ½
TG9S060A10MP11	1 000	60 000	14 ½
TG9S060B12MP11	1 200	60 000	17 ½
TG9S080B12MP11	1 200	80 000	17 ½
TG9S080C16MP11	1 600	80 000	21
TG9S080C22MP11	2 200	80 000	21
TG9S100C16MP11	1 600	100 000	21
TG9S100C20MP11	2 000	100 000	21
TG9S120D16MP11	1 600	120 000	24 ½
TG9S120D20MP11	2 000	120 000	24 ½
TG9S130D20MP11	2 000	130 000	24 ½

\*Tous les appareils mesurent 33 po de hauteur et 29 ½ po de profondeur.



# LUXAIRE®

**Master**  
CLIMATISATION | RÉFRIGÉRATION  
CHAUFFAGE | VENTILATION  
Distributeur de confort  
master.ca



LUXTG9SFRES0713

